

TEPELNÁ ČERPADLA XHPFDPLUS



➔ Titanový výměník ➔ Digitální ovládání

Minimální provozní náklady | Možnost rozšíření o wi-fi připojení
Lze použít při slané úpravě vody | Ekologický způsob vytápění

Model	XHPFDPLUS 60	XHPFDPLUS 100	XHPFDPLUS 140	XHPFDPLUS 160	XHPFDPLUS 200
Max. tepelný výkon (kW)	5	9	12	15	18
Max. příkon (kW)	0,8	1,44	1,92	1,92	2,88
Max. topný faktor COP	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Napětí (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240/380–400
Nominální proud (A)	4,5	7,1	9,5	9,5	14,2
Doporučený objem bazénu (m ³)	0–20	25–40	35–60	40–65	60–90
Doporučený průtok vody (m ³ /h)	2,5–3,2	2,8–5,6	3,5–7,1	4–7,9	5,6–11,2
Průměr vstupního/výstupního vodního potrubí (mm)	50	50	50	50	50
Možnost rozšíření o wi-fi připojení	✓	✓	✓	✓	✓
Chladicí funkce	✓	✓	✓	✓	✓
Hlučnost na 10 m (dB(A))	35	36	37	42	42
Hlučnost na 1 m (dB(A))	44	45	46	51	51
Tlak vody (kPa)	12	15	15	15	16
Chladivo (g)	500	650	850	900	1700
Typ chladiva	R32	R32	R32	R32	R410a
Rozměry (mm)	935 × 360 × 545	935 × 360 × 545	1045 × 410 × 695	1045 × 410 × 695	1045 × 410 × 850
Hmotnost (kg)	44	51	61	72	100



www.ALBIXON.cz