



Warmwasser 10 bar
 Heizwasser 16 bar
 Prüfdruck 13 bar
 95 °C
 21 bar
 110 °C
 0,61 m²
 95,5 l
 emailliert gemäß DIN 4753
 Blechaußenmantel in RAL2001 Rotorange,
 RAL5015 Himmelblau, RAL7040 Fenstergrau
 Speicher- und Flanschabdeckung aus
 Kunststoff, Farbe schwarz
 Holzversschlag, in Folie geschnurpft.
 Verpackung: Technische Änderungen vorbehalten

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|-------|------------|------------|--|--|--|--|
| e | | | | | | | | | |
| d | | | | | | | | | |
| c | Zzeichnung überarbeiten | Kica | PH | 13.07.2000 | | | | | |
| b | Zzeichnung überarbeiten | Kica | PH | 02.23 | 19.11.1997 | | | | |
| a | Index / Feld / Änderungsbeschreibung | And.-Nr. | Datum | Name | Gepr. | | | | |
| Methode E | | | | | | Form- und Lage toleranzen nach DIN ISO 1101 | | | |
| ISO 128 | | | | | | Maße ohne Toleranzangabe nach | | | |
| Dat: 04.08.1997 | | | | | | Dieses Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, nach Drucken oder den Weiterbereich zugänglich gemacht werden. | | | |
| Bereit: Presuren | | | | | | SBT Winkelmann GmbH Stahl - Behälter - Technik | | | |
| Gepr.: L. Lehmann | | | | | | | | | |
| Gepr.: | | | | | | | | | |
| Werkstoff: | | | | | | Benennung: Gesamtkonstruktion | | | |
| Typ: S 100 | | | | | | Z | | | |
| Erweit. für: | | | | | | C | | | |
| Erweit. durch: | | | | | | A H | | | |
| Blz. Zeichnungserstellung / Zeichnung beschreiben: | | | | | | D | | | |
| | | | | | | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | | | |
| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | |